

OxSim Flex OX-2

OxSim OX-1

パルスオキシメーター用機能試験器

国内外各社対応パルスオキシメーター
機能試験 プローブ光学テスト

簡単操作で臨床現場をサポート
センサーのタイプを自動識別(モード1のみ)
光学式世界最小、最軽量で携帯検査可能
1mの落下テスト50回クリアの頑丈ボディ
これ1台でSpO2機能評価、脈拍機能評価、
プローブチェックまで検査可能
テスト値は健常者と低灌注流で再現
2年間ロングラン製品保証
NIST準拠校正証明書発行

対応機種

All Nellcor

Masimo

HP/Philips

Nonin

日本光電

Colin GE/Marquette Welch Allyn

Datex Ohmeda

Novamatrix

DCI

パルキシー

フクダ電子

商品名 OxSim Flex OX-2

シミュレートモード: デフォルト 5 モード +Flex モード

全ての検査値は自由にカスタマイズ可能

SpO2検査範囲: 85% 95% 98% 99%

10-100%の間で1%単位で設定

脈拍検査範囲: 40bpm 80bpm 140bpm

25-240bpmの間で1bpm単位で設定

Perfusion Index: 10-100%の間で1%単位で設定

精度: 85%-100%±2% 75%-84%±3%

表示: OLEDディスプレイ

機種設定: 3 モード

電源: 単三形電池×1本又はACアダプター

本体重量: 140 g (電池含まず)

本体サイズ: 106(H)×66(W)×36(L)mm



OxSim OX-1

商品名 OxSim OX-1

シミュレートモード: 5 モード (低灌注モード含)

SpO2検査範囲: 85% 95% 98% 99%

脈拍検査範囲: 40bpm 80bpm 140bpm

精度: ±2%

機種設定: 3 モード

電源: 単三形電池×1本又はACアダプター

本体重量: 140 g (電池含まず)

本体サイズ: 106(H)×66(W)×36(L)mm

OxSim Flex OX-2



※上記機種以外の国内メーカーでは一部サポートされていない機種や動作未確認の機種もあります。